

**ROBUR 8096SL**

Élingue chaîne à 1 brin, avec
crochet Self-Locking et
raccourcisseurs, grade 8

Certifications et normes

EN 818-4

CHARGE DE TRAVAIL ET DURABILITÉ

Les aciers alliés haute résistance permettent d'obtenir des performances mécaniques élevées et garantissent une longue durée de vie.

CONVIENT POUR UN USAGE INTENSIF

Conçues pour une utilisation continue et répétée à la capacité maximale.

LARGE GAMME DE TEMPÉRATURES D'UTILISATION

La qualité des matériaux utilisés permet une utilisation à basse et haute température (-40°/+200°) sans modification des caractéristiques mécaniques et des performances.

Dimensions





CE

Certifications et normes

EN 818-4

Références

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080960201	8096SL D6-1	6*	1	1,12
080960202	8096SL D6-2	6*	2	1,12
080960203	8096SL D6-3	6*	3	1,12
080960204	8096SL D6-4	6*	4	1,12
080960221	8096SL D7-1	7*	1	1,5
080960222	8096SL D7-2	7*	2	1,5
080960223	8096SL D7-3	7*	3	1,5
080960224	8096SL D7-4	7*	4	1,5
080960241	8096SL D8-1	8*	1	2
080960242	8096SL D8-2	8*	2	2
080960243	8096SL D8-3	8*	3	2
080960244	8096SL D8-4	8*	4	2
080960251	8096SL D10-1	10*	1	3,15
080960252	8096SL D10-2	10*	2	3,15
080960253	8096SL D10-3	10*	3	3,15
080960254	8096SL D10-4	10*	4	3,15
080960331	8096SL D13-1	13*	1	5,3
080960332	8096SL D13-2	13*	2	5,3
080960333	8096SL D13-3	13*	3	5,3
080960334	8096SL D13-4	13*	4	5,3
080960361	8096SL D16-1	16*	1	8
080960362	8096SL D16-2	16*	2	8
080960363	8096SL D16-3	16*	3	8
080960364	8096SL D16-4	16	4	8
080960401	8096SL D20-1	20	1	12,5
080960402	8096SL D20-2	20	2	12,5
080960403	8096SL D20-3	20	3	12,5
080960404	8096SL D20-4	20	4	12,5

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

