



ROBUR 8096SL/G10

Αλυσίδες ανύψωσης, 1 κλάδος, αυτασφαλιζόμενος γάντζος clevis, ποιότητας 10



Πιστοποιήσεις και Πρότυπα



Χαρακτηριστικά

Ένας συνδυασμός ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητας που τα καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλα για εργασίες ανύψωσης στη βιομηχανία.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ

Το κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής επιτρέπει υψηλές μηχανικές επιδόσεις σε σύγκριση με τα εξαρτήματα Grade 8.

ΚΑΤ'ΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΒΑΡ'ΕΩΣ Τ'ΥΠΟΥ

Σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν περισσότερους από 20.000 κύκλους εργασίας σε πλήρες φορτίο, είναι κατάλληλα για συνεχή και επαναλαμβανόμενη χρήση στη μέγιστη χωρητικότητα.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ ΣΤΗ ΦΘΟΡΆ

Είναι λιγότερο επιρρεπείς στη φθορά και την παραμόρφωση- έχουν επομένως μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, μειώνοντας την ανάγκη αντικατάστασης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ

Σε σύγκριση με τον βαθμό 8, οι αλυσοειδείς ιμάντες του βαθμού 10, με την ίδια ικανότητα φορτίου, ζυγίζουν κατά μέσο όρο 30% λιγότερο, διευκολύνοντας την ευελιξία και την εγκατάσταση.

Διαστάσεις



CE

Πιστοποιήσεις και Πρότυπα

Αναφορές

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080961201	8096SL/G10 D6-1	6*	1	1,4
080961202	8096SL/G10 D6-2	6*	2	1,4
080961203	8096SL/G10 D6-3	6*	3	1,4
080961204	8096SL/G10 D6-4	6*	4	1,4
080961241	8096SL/G10 D8-1	8*	1	2,5
080961242	8096SL/G10 D8-2	8*	2	2,5
080961243	8096SL/G10 D8-3	8*	3	2,5
080961244	8096SL/G10 D8-4	8*	4	2,5
080961251	8096SL/G10 D10-1	10*	1	4,0
080961252	8096SL/G10 D10-2	10*	2	4,0
080961253	8096SL/G10 D10-3	10*	3	4,0
080961254	8096SL/G10 D10-4	10*	4	4,0
080961331	8096SL/G10 D13-1	13*	1	6,7
080961332	8096SL/G10 D13-2	13*	2	6,7
080961333	8096SL/G10 D13-3	13*	3	6,7
080961334	8096SL/G10 D13-4	13*	4	6,7

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

