



ROBUR 8096SL/G10

Подвеска для подъема,
самоблокирующийся крюк,
укорачиватель, однолапная



Сертификаты и стандарты



Характеристики

Сочетание безопасности, эффективности и долговечности, что делает их особенно подходящими для грузоподъемных операций в промышленности.

ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Высокопрочные легированные стали обеспечивают высокие механические характеристики по сравнению с аксессуарами 8-й степени стали.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спроектированные таким образом, чтобы выдержать более 20 000 рабочих циклов при полной нагрузке, они подходят для непрерывного и многократного использования при максимальной мощности.

ИЗНОСОСТОЙКИЙ

Они менее подвержены износу и деформации, поэтому имеют более длительный срок службы, что снижает необходимость замены.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

По сравнению с цепными стропами класса 8, цепные стропы класса 10 при той же грузоподъемности весят в среднем на 30% меньше, что облегчает маневренность и монтаж.

Размеры



Сертификаты и стандарты



ССЫЛКИ

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080961201	8096SL/G10 D6-1	6*	1	1,4
080961202	8096SL/G10 D6-2	6*	2	1,4
080961203	8096SL/G10 D6-3	6*	3	1,4
080961204	8096SL/G10 D6-4	6*	4	1,4
080961241	8096SL/G10 D8-1	8*	1	2,5
080961242	8096SL/G10 D8-2	8*	2	2,5
080961243	8096SL/G10 D8-3	8*	3	2,5
080961244	8096SL/G10 D8-4	8*	4	2,5
080961251	8096SL/G10 D10-1	10*	1	4,0
080961252	8096SL/G10 D10-2	10*	2	4,0
080961253	8096SL/G10 D10-3	10*	3	4,0
080961254	8096SL/G10 D10-4	10*	4	4,0
080961331	8096SL/G10 D13-1	13*	1	6,7
080961332	8096SL/G10 D13-2	13*	2	6,7
080961333	8096SL/G10 D13-3	13*	3	6,7
080961334	8096SL/G10 D13-4	13*	4	6,7

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

