

ROBUR 8096

αλυσίδες ανύψωσης, 1 κλάδος
με γάντζο τύπου clevis, σε
πλαστική κασετίνα

Πιστοποιήσεις και Πρότυπα

CE

EN 818-4

ΦΟΡΤΪΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ

Οι κραματικοί χάλυβες υψηλής αντοχής επιτρέπουν υψηλές μηχανικές επιδόσεις και εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΒΑΡΈΩΣ ΤΎΠΟΥ

Σχεδιασμένα για συνεχή και επαναλαμβανόμενη χρήση με μέγιστη χωρητικότητα.

ΕΥΡΎ ΦΆΣΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΪΩΝ ΧΡΉΣΗΣ

Η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών επιτρέπει τη χρήση τους τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες (-40°/+200°) χωρίς καμία αλλαγή στα μηχανικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις.

Διαστάσεις





CE

Πιστοποιήσεις και Πρότυπα

EN 818-4

Αναφορές

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080960001	8096 D6-1	6*	1	1,12
080960002	8096 D6-2	6*	2	1,12
080960003	8096 D6-3	6*	3	1,12
080960004	8096 D6-4	6*	4	1,12
080960021	8096 D7-1	7*	1	1,5
080960022	8096 D7-2	7*	2	1,5
080960023	8096 D7-3	7*	3	1,5
080960024	8096 D7-4	7*	4	1,5
080960041	8096 D8-1	8*	1	2
080960042	8096 D8-2	8*	2	2
080960043	8096 D8-3	8*	3	2
080960044	8096 D8-4	8*	4	2
080960051	8096 D10-1	10*	1	3,15
080960052	8096 D10-2	10*	2	3,15
080960053	8096 D10-3	10*	3	3,15
080960054	8096 D10-4	10*	4	3,15
080960131	8096 D13-1	13*	1	5,3
080960132	8096 D13-2	13*	2	5,3
080960133	8096 D13-3	13*	3	5,3
080960134	8096 D13-4	13*	4	5,3
080960161	8096 D16-1	16*	1	8
080960162	8096 D16-2	16*	2	8
080960163	8096 D16-3	16*	3	8
080960164	8096 D16-4	16	4	8
080960171	8096 D20-1	20	1	12,5
080960172	8096 D20-2	20	2	12,5
080960173	8096 D20-3	20	3	12,5
080960174	8096 D20-4	20	4	12,5

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

