



ROBUR 8096/G10 Bandschlingen, einarmig, mit Verkürzern, im Koffer Güteklasse 10



Zertifizierungen und Standards
CE

Eigenschaften

Eine Kombination aus Sicherheit, Effizienz und Langlebigkeit, die sie besonders für Hebevorgänge in der Industrie geeignet macht.

ERHÖHTE TRAGFÄHIGKEIT

Hochfeste legierte Stähle ermöglichen hohe mechanische Leistungen im Vergleich zu Zubehör der Güteklasse 8.

GEEIGNET FÜR SCHWERE BEANSPRUCHUNG

Sie sind für mehr als 20.000 Arbeitszyklen bei Vollast ausgelegt und eignen sich für den kontinuierlichen und wiederholten Einsatz bei maximaler Leistung.

VERSCHLEISSFEST

Sie sind weniger verschleiß- und verformungsanfällig und haben daher eine längere Lebensdauer, so dass sie seltener ausgetauscht werden müssen.

BETRIEBSEFFIZIENZ

Im Vergleich zur Stufe 8 wiegen Anschlagketten der Stufe 10 bei gleicher Tragfähigkeit durchschnittlich 30% weniger, was die Manövrierfähigkeit und die Installation erleichtert.



Maße



Zertifizierungen und Standards

CE

Artikel

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080961001	8096/G10 D6-1	6*	1	1,4
080961002	8096/G10 D6-2	6*	2	1,4
080961003	8096/G10 D6-3	6*	3	1,4
080961004	8096/G10 D6-4	6*	4	1,4
080961041	8096/G10 D8-1	8*	1	2,5
080961042	8096/G10 D8-2	8*	2	2,5
080961043	8096/G10 D8-3	8*	3	2,5
080961044	8096/G10 D8-4	8*	4	2,5
080961051	8096/G10 D10-1	10*	1	4,0
080961052	8096/G10 D10-2	10*	2	4,0
080961053	8096/G10 D10-3	10*	3	4,0
080961054	8096/G10 D10-4	10*	4	4,0
080961131	8096/G10 D13-1	13*	1	6,7
080961132	8096/G10 D13-2	13*	2	6,7
080961133	8096/G10 D13-3	13*	3	6,7
080961134	8096/G10 D13-4	13*	4	6,7

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

