

8097SL
Lingas de corrente, 2 secções, com ganchos de autobloqueio e clevis, grau 8

CE

EN 818-4
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• fator de segurança: 4

• etiqueta de identificação

CERTIFICADOS ANEXOS

• Certificado do fabricante UNI EN818-4

• Declaração de Conformidade CE

CERTIFICADOS DISPONÍVEIS

• Especificações técnicas



	art.	 D mm	L m	WLL ton
080970201	8097SL D6-1	6*	1	1,6
080970202	8097SL D6-2	6*	2	1,6
080970203	8097SL D6-3	6*	3	1,6
080970204	8097SL D6-4	6*	4	1,6
080970221	8097SL D7-1	7*	1	2,12
080970222	8097SL D7-2	7*	2	2,12
080970223	8097SL D7-3	7*	3	2,12
080970224	8097SL D7-4	7*	4	2,12
080970241	8097SL D8-1	8*	1	2,8
080970242	8097SL D8-2	8*	2	2,8
080970243	8097SL D8-3	8*	3	2,8
080970244	8097SL D8-4	8*	4	2,8
080970251	8097SL D10-1	10*	1	4,25
080970252	8097SL D10-2	10*	2	4,25
080970253	8097SL D10-3	10*	3	4,25
080970254	8097SL D10-4	10*	4	4,25
080970331	8097SL D13-1	13*	1	7,5
080970332	8097SL D13-2	13*	2	7,5
080970333	8097SL D13-3	13	3	7,5
080970334	8097SL D13-4	13	4	7,5
080970361	8097SL D16-1	16	1	11,2
080970362	8097SL D16-2	16	2	11,2
080970363	8097SL D16-3	16	3	11,2
080970364	8097SL D16-4	16	4	11,2
080970402	8097SL D20-2	20	2	17,0
080970403	8097SL D20-3	20	3	17,0
080970404	8097SL D20-4	20	4	17,0