



ROBUR 8097SL/G10
Hebekettenschlinge, 2 Schekel,
mit selbstsichernden Haken und
Gabelhaken, G10



Zertifizierungen und Standards
CE

Eigenschaften

Eine Kombination aus Sicherheit, Effizienz und Langlebigkeit, die sie besonders für Hebevorgänge in der Industrie geeignet macht.

ERHÖHTE TRAGFÄHIGKEIT

Hochfeste legierte Stähle ermöglichen hohe mechanische Leistungen im Vergleich zu Zubehör der Güteklasse 8.

GEEIGNET FÜR SCHWERE BEANSPRUCHUNG

Sie sind für mehr als 20.000 Arbeitszyklen bei Vollast ausgelegt und eignen sich für den kontinuierlichen und wiederholten Einsatz bei maximaler Leistung.

VERSCHLEISSFEST

Sie sind weniger verschleiß- und verformungsanfällig und haben daher eine längere Lebensdauer, so dass sie seltener ausgetauscht werden müssen.

BETRIEBSEFFIZIENZ

Im Vergleich zur Stufe 8 wiegen Anschlagketten der Stufe 10 bei gleicher Tragfähigkeit durchschnittlich 30% weniger, was die Manövrierfähigkeit und die Installation erleichtert.



Maße



Zertifizierungen und Standards

CE

Artikel

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080971201	8097SL/G10 D6-1	6*	1	2
080971202	8097SL/G10 D6-2	6*	2	2
080971203	8097SL/G10 D6-3	6*	3	2
080971204	8097SL/G10 D6-4	6*	4	2
080971241	8097SL/G10 D8-1	8*	1	3,5
080971242	8097SL/G10 D8-2	8*	2	3,5
080971243	8097SL/G10 D8-3	8*	3	3,5
080971244	8097SL/G10 D8-4	8*	4	3,5
080971251	8097SL/G10 D10-1	10*	1	5,6
080971252	8097SL/G10 D10-2	10*	2	5,6
080971253	8097SL/G10 D10-3	10*	3	5,6
080971254	8097SL/G10 D10-4	10*	4	5,6
080971331	8097SL/G10 D13-1	13*	1	9,5
080971332	8097SL/G10 D13-2	13*	2	9,5
080971333	8097SL/G10 D13-3	13	3	9,5
080971334	8097SL/G10 D13-4	13	4	9,5

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

