

**ROBUR 8097**

Élingue chaîne à deux brins, avec raccourcisseurs, grade 8

Certifications et normes

EN 818-4

CHARGE DE TRAVAIL ET DURABILITÉ

Les aciers alliés haute résistance permettent d'obtenir des performances mécaniques élevées et garantissent une longue durée de vie.

CONVIENT POUR UN USAGE INTENSIF

Conçues pour une utilisation continue et répétée à la capacité maximale.

LARGE GAMME DE TEMPÉRATURES D'UTILISATION

La qualité des matériaux utilisés permet une utilisation à basse et haute température (-40°/+200°) sans modification des caractéristiques mécaniques et des performances.

Dimensions





CE

Certifications et normes

EN 818-4

Références

|  | Art. |  D mm | L m | WLL ton |
|---|------------|--|-----|---------|
| 080970001 | 8097 D6-1 | 6* | 1 | 1,6 |
| 080970002 | 8097 D6-2 | 6* | 2 | 1,6 |
| 080970003 | 8097 D6-3 | 6* | 3 | 1,6 |
| 080970004 | 8097 D6-4 | 6* | 4 | 1,6 |
| 080970021 | 8097 D7-1 | 7* | 1 | 2,12 |
| 080970022 | 8097 D7-2 | 7* | 2 | 2,12 |
| 080970023 | 8097 D7-3 | 7* | 3 | 2,12 |
| 080970024 | 8097 D7-4 | 7* | 4 | 2,12 |
| 080970041 | 8097 D8-1 | 8* | 1 | 2,8 |
| 080970042 | 8097 D8-2 | 8* | 2 | 2,8 |
| 080970043 | 8097 D8-3 | 8* | 3 | 2,8 |
| 080970044 | 8097 D8-4 | 8* | 4 | 2,8 |
| 080970051 | 8097 D10-1 | 10* | 1 | 4,25 |
| 080970052 | 8097 D10-2 | 10* | 2 | 4,25 |
| 080970053 | 8097 D10-3 | 10* | 3 | 4,25 |
| 080970054 | 8097 D10-4 | 10* | 4 | 4,25 |
| 080970131 | 8097 D13-1 | 13* | 1 | 7,5 |
| 080970132 | 8097 D13-2 | 13* | 2 | 7,5 |
| 080970133 | 8097 D13-3 | 13 | 3 | 7,5 |
| 080970134 | 8097 D13-4 | 13 | 4 | 7,5 |
| 080970161 | 8097 D16-1 | 16 | 1 | 11,2 |
| 080970162 | 8097 D16-2 | 16 | 2 | 11,2 |
| 080970163 | 8097 D16-3 | 16 | 3 | 11,2 |
| 080970164 | 8097 D16-4 | 16 | 4 | 11,2 |
| 080970172 | 8097 D20-2 | 20 | 2 | 17,0 |
| 080970173 | 8097 D20-3 | 20 | 3 | 17,0 |
| 080970174 | 8097 D20-4 | 20 | 4 | 17,0 |

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

