



ROBUR 8097

Ketting leng, 2 sprong met grijphaak. In kunststof koffer

Certificeringen en normen



EN 818-4

WERKBELASTING EN DUURZAAMHEID

Hoog trekkracht staal zorgt voor hoge mechanische prestaties en een lange levensduur.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

BREED TEMPERATUURBEREIK

Dankzij de kwaliteit van de gebruikte materialen kunnen ze zowel bij lage als hoge temperaturen (-40°/+200°) worden gebruikt zonder dat de mechanische eigenschappen of de prestaties veranderen.

Afmetingen



CE

Certificeringen en normen

EN 818-4

Referenties

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080970001	8097 D6-1	6*	1	1,6
080970002	8097 D6-2	6*	2	1,6
080970003	8097 D6-3	6*	3	1,6
080970004	8097 D6-4	6*	4	1,6
080970021	8097 D7-1	7*	1	2,12
080970022	8097 D7-2	7*	2	2,12
080970023	8097 D7-3	7*	3	2,12
080970024	8097 D7-4	7*	4	2,12
080970041	8097 D8-1	8*	1	2,8
080970042	8097 D8-2	8*	2	2,8
080970043	8097 D8-3	8*	3	2,8
080970044	8097 D8-4	8*	4	2,8
080970051	8097 D10-1	10*	1	4,25
080970052	8097 D10-2	10*	2	4,25
080970053	8097 D10-3	10*	3	4,25
080970054	8097 D10-4	10*	4	4,25
080970131	8097 D13-1	13*	1	7,5
080970132	8097 D13-2	13*	2	7,5
080970133	8097 D13-3	13	3	7,5
080970134	8097 D13-4	13	4	7,5
080970161	8097 D16-1	16	1	11,2
080970162	8097 D16-2	16	2	11,2
080970163	8097 D16-3	16	3	11,2
080970164	8097 D16-4	16	4	11,2
080970172	8097 D20-2	20	2	17,0
080970173	8097 D20-3	20	3	17,0
080970174	8097 D20-4	20	4	17,0

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het

Specificaties, media en documentatie in één klik.

