



ROBUR 8097/G10

Rögzítő emelőheveder, 2 karos, közelítő horgokkal, 10. biztonsági fok



Tanúsítványok és szabványok



Jellemzők

A biztonság, a hatékonyság és a tartósság kombinációja, amely különösen alkalmassá teszi őket az ipari emelési műveletekhez.

MEGNÖVELT TEHERBÍRÁS

A nagyszilárdságú ötvöztött acél nagy mechanikai teljesítményt tesz lehetővé a 8-as osztályú tartozékokhoz képest.

NAGY IGÉNYBEVÉTELRE ALKALMAS

Úgy tervezték, hogy teljes terhelés mellett több mint 20 000 munkamenetet bírjanak ki, így alkalmasak folyamatos és ismételt használatra maximális kapacitás mellett.

KOPÁSÁLLÓ

Kevésbé érzékenyek a kopásra és a deformációra; ezért hosszabb élettartamúak, csökkentve a csere szükségességét.

MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG

A 8-as osztályú függőkhöz képest a 10. osztályú függők súlya azonos teherbírás mellett átlagosan 30%-kal kisebb, ami megkönnyíti a manőverezhetőséget és a telepítést.



Méreték



CE

Tanúsítványok és szabványok

Referenciák

|  | Art. |  D mm | L m | WLL ton |
|---|----------------|--|-----|---------|
| 080971001 | 8097/G10 D6-1 | 6* | 1 | 2 |
| 080971002 | 8097/G10 D6-2 | 6* | 2 | 2 |
| 080971003 | 8097/G10 D6-3 | 6* | 3 | 2 |
| 080971004 | 8097/G10 D6-4 | 6* | 4 | 2 |
| 080971041 | 8097/G10 D8-1 | 8* | 1 | 3,5 |
| 080971042 | 8097/G10 D8-2 | 8* | 2 | 3,5 |
| 080971043 | 8097/G10 D8-3 | 8* | 3 | 3,5 |
| 080971044 | 8097/G10 D8-4 | 8* | 4 | 3,5 |
| 080971051 | 8097/G10 D10-1 | 10* | 1 | 5,6 |
| 080971052 | 8097/G10 D10-2 | 10* | 2 | 5,6 |
| 080971053 | 8097/G10 D10-3 | 10* | 3 | 5,6 |
| 080971054 | 8097/G10 D10-4 | 10* | 4 | 5,6 |
| 080971131 | 8097/G10 D13-1 | 13* | 1 | 9,5 |
| 080971132 | 8097/G10 D13-2 | 13* | 2 | 9,5 |
| 080971133 | 8097/G10 D13-3 | 13 | 3 | 9,5 |
| 080971134 | 8097/G10 D13-4 | 13 | 4 | 9,5 |

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

