

**8098SL** Correntes de elevação, 4 pernas, com ganchos de garra e travamento automático, classe 8

CE EN 818-4

**DADOS TÉCNICOS**

- Fator de segurança: 4
- Etiqueta de identificação de corrente



**CERTIFICADOS ANEXOS**

- Certificado do fabricante UNI EN818-4
- Declaração de conformidade da CE

**CERTIFICADOS DISPONÍVEIS**

- Especificações técnicas do produto



	art.	 D mm	L m	WLL ton
080980201	8098SL D6-1	6*	1	2,36
080980202	8098SL D6-2	6*	2	2,36
080980203	8098SL D6-3	6*	3	2,36
080980204	8098SL D6-4	6*	4	2,36
080980221	8098SL D7-1	7*	1	3,15
080980222	8098SL D7-2	7*	2	3,15
080980223	8098SL D7-3	7*	3	3,15
080980224	8098SL D7-4	7*	4	3,15
080980241	8098SL D8-1	8*	1	4,25
080980242	8098SL D8-2	8*	2	4,25
080980243	8098SL D8-3	8	3	4,25
080980244	8098SL D8-4	8*	4	4,25
080980251	8098SL D10-1	10*	1	6,7
080980252	8098SL D10-2	10	2	6,7
080980253	8098SL D10-3	10	3	6,7
080980254	8098SL D10-4	10	4	6,7
080980331	8098SL D13-1	13	1	11,2
080980332	8098SL D13-2	13	2	11,2
080980333	8098SL D13-3	13	3	11,2
080980334	8098SL D13-4	13	4	11,2
080980361	8098SL D16-1	16	1	17
080980362	8098SL D16-2	16	2	17
080980363	8098SL D16-3	16	3	17
080980364	8098SL D16-4	16	4	17
080980402	8098SL D20-2	20	2	26,5
080980403	8098SL D20-3	20	3	26,5
080980404	8098SL D20-4	20	4	26,5