



ROBUR 8098SL/G10

Bandschlingen, 4-armig, mit
Self-locking Haken und
Verkürzern Güteklasse 10



Zertifizierungen und Standards
CE

Eigenschaften

Eine Kombination aus Sicherheit, Effizienz und Langlebigkeit, die sie besonders für Hebevorgänge in der Industrie geeignet macht.

ERHÖHTE TRAGFÄHIGKEIT

Hochfeste legierte Stähle ermöglichen hohe mechanische Leistungen im Vergleich zu Zubehör der Güteklasse 8.

GEEIGNET FÜR SCHWERE BEANSPRUCHUNG

Sie sind für mehr als 20.000 Arbeitszyklen bei Volllast ausgelegt und eignen sich für den kontinuierlichen und wiederholten Einsatz bei maximaler Leistung.

VERSCHLEISSFEST

Sie sind weniger verschleiß- und verformungsanfällig und haben daher eine längere Lebensdauer, so dass sie seltener ausgetauscht werden müssen.

BETRIEBSEFFIZIENZ

Im Vergleich zur Stufe 8 wiegen Anschlagketten der Stufe 10 bei gleicher Tragfähigkeit durchschnittlich 30% weniger, was die Manövrierfähigkeit und die Installation erleichtert.



Maße



Zertifizierungen und Standards

CE

Artikel

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080981201	8098SL/G10 D6-1	6*	1	3
080981202	8098SL/G10 D6-2	6*	2	3
080981203	8098SL/G10 D6-3	6*	3	3
080981204	8098SL/G10 D6-4	6*	4	3
080981241	8098SL/G10 D8-1	8*	1	5,3
080981242	8098SL/G10 D8-2	8*	2	5,3
080981243	8098SL/G10 D8-3	8*	3	5,3
080981244	8098SL/G10 D8-4	8	4	5,3
080981251	8098SL/G10 D10-1	10*	1	8
080981252	8098SL/G10 D10-2	10	2	8
080981253	8098SL/G10 D10-3	10	3	8
080981254	8098SL/G10 D10-4	10	4	8
080981331	8098SL/G10 D13-1	13	1	14
080981332	8098SL/G10 D13-2	13	2	14
080981333	8098SL/G10 D13-3	13	3	14
080981334	8098SL/G10 D13-4	13	4	14

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

