



ROBUR 8098SL/G10
Élingue chaîne à 4 brins, avec
crochet Self-Locking et
raccourcisseurs, grade 10



Certifications et normes



Caractéristiques

Une combinaison de sécurité, d'efficacité et de durabilité qui les rend particulièrement adaptés aux opérations de levage dans l'industrie.

CAPACITÉ DE CHARGE ACCRUE

Les aciers alliés à haute résistance permettent d'obtenir des performances mécaniques élevées par rapport aux accessoires de grade d'acier 8.

CONVIENT POUR UN USAGE INTENSIF

Conçus pour supporter plus de 20 000 cycles de travail à pleine charge, ils conviennent pour une utilisation continue et répétée à leur capacité maximale.

RÉSISTANT À L'USURE

Ils sont moins sensibles à l'usure et à la déformation ; ils ont donc une durée de vie plus longue, ce qui réduit les besoins de remplacement.

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

Par rapport au grade 8, les élingues en chaîne de grade 10, à capacité de charge égale, pèsent en moyenne 30% de moins, ce qui facilite la manœuvre et l'installation.



Dimensions



CE

Certifications et normes

Références

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080981201	8098SL/G10 D6-1	6*	1	3
080981202	8098SL/G10 D6-2	6*	2	3
080981203	8098SL/G10 D6-3	6*	3	3
080981204	8098SL/G10 D6-4	6*	4	3
080981241	8098SL/G10 D8-1	8*	1	5,3
080981242	8098SL/G10 D8-2	8*	2	5,3
080981243	8098SL/G10 D8-3	8*	3	5,3
080981244	8098SL/G10 D8-4	8	4	5,3
080981251	8098SL/G10 D10-1	10*	1	8
080981252	8098SL/G10 D10-2	10	2	8
080981253	8098SL/G10 D10-3	10	3	8
080981254	8098SL/G10 D10-4	10	4	8
080981331	8098SL/G10 D13-1	13	1	14
080981332	8098SL/G10 D13-2	13	2	14
080981333	8098SL/G10 D13-3	13	3	14
080981334	8098SL/G10 D13-4	13	4	14

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

