



ROBUR 8098SL/G10

Pendente di sollevamento, ganci Self-Locking e accorciatori, catena 4 bracci, G10



Certificazioni e Norme



Caratteristiche

Una combinazione di sicurezza, efficienza, e durabilità che li rende particolarmente adatti ad operazioni di sollevamento nel mondo dell'industria.

MAGGIORE CAPACITÀ DI CARICO

Gli acciai legati ad altissima resistenza consentono elevate performance meccaniche rispetto agli accessori di grado 8.

ADATTI PER IMPIEGHI GRAVOSI

Progettati per supportare oltre 20.000 cicli di lavoro a pieno carico, sono ideati per utilizzi continui e ripetuti al massimo della loro portata.

RESISTENTI ALL'USURA

Sono meno soggetti a usura e deformazioni; hanno quindi una vita utile più lunga riducendo la necessità di sostituzioni.

EFFICIENZA OPERATIVA

Rispetto al grado 8, le brache di catena grado 10, a parità di portata, hanno un peso mediamente inferiore del 30%, facilitando la manovrabilità e l'installazione.



Dimensioni



CE

Certificazioni e Norme

Referenze

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080981201	8098SL/G10 D6-1	6*	1	3
080981202	8098SL/G10 D6-2	6*	2	3
080981203	8098SL/G10 D6-3	6*	3	3
080981204	8098SL/G10 D6-4	6*	4	3
080981241	8098SL/G10 D8-1	8*	1	5,3
080981242	8098SL/G10 D8-2	8*	2	5,3
080981243	8098SL/G10 D8-3	8*	3	5,3
080981244	8098SL/G10 D8-4	8	4	5,3
080981251	8098SL/G10 D10-1	10*	1	8
080981252	8098SL/G10 D10-2	10	2	8
080981253	8098SL/G10 D10-3	10	3	8
080981254	8098SL/G10 D10-4	10	4	8
080981331	8098SL/G10 D13-1	13	1	14
080981332	8098SL/G10 D13-2	13	2	14
080981333	8098SL/G10 D13-3	13	3	14
080981334	8098SL/G10 D13-4	13	4	14

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

