



ROBUR 8098SL/G10

Zawiesia łańcuchowe czterocięgnowe, z hakami samozatrząskowymi i



Certyfikaty i normy



Cechy

Połączenie bezpieczeństwa, wydajności i trwałości sprawia, że są one szczególnie odpowiednie do podnoszenia ładunków w przemyśle.

ZWIĘKSZONY UDŹWIG

Stal stopowa o wysokiej wytrzymałości zapewnia wysoką wydajność mechaniczną w porównaniu z akcesoriami klasy 8.

NADAJE SIĘ DO INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA

Zaprojektowane, aby wytrzymać ponad 20 000 cykli roboczych przy pełnym obciążeniu, nadają się do ciągłego i powtarzalnego użytkowania przy maksymalnym udźwigu.

ODPORNY NA ZUŻYCIE

Są mniej podatne na zużycie i odkształcenia; dlatego mają dłuższą żywotność, zmniejszając potrzebę wymiany.

WYDAJNOŚĆ OPERACYJNA

W porównaniu do zawiesi łańcuchowych klasy 8, zawiesia łańcuchowe klasy 10, przy tym samym udźwigu, ważą średnio o 30% mniej, co ułatwia manewrowanie i montaż.



Wymiary



CE

Certyfikaty i normy

Odniesienie

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080981201	8098SL/G10 D6-1	6*	1	3
080981202	8098SL/G10 D6-2	6*	2	3
080981203	8098SL/G10 D6-3	6*	3	3
080981204	8098SL/G10 D6-4	6*	4	3
080981241	8098SL/G10 D8-1	8*	1	5,3
080981242	8098SL/G10 D8-2	8*	2	5,3
080981243	8098SL/G10 D8-3	8*	3	5,3
080981244	8098SL/G10 D8-4	8	4	5,3
080981251	8098SL/G10 D10-1	10*	1	8
080981252	8098SL/G10 D10-2	10	2	8
080981253	8098SL/G10 D10-3	10	3	8
080981254	8098SL/G10 D10-4	10	4	8
080981331	8098SL/G10 D13-1	13	1	14
080981332	8098SL/G10 D13-2	13	2	14
080981333	8098SL/G10 D13-3	13	3	14
080981334	8098SL/G10 D13-4	13	4	14

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

