



ROBUR 8098/G10

Αντίβαρο ανύψωσης με γάντζο συντομευτή, αλυσίδα 4 ποδιών, G10



Πιστοποιήσεις και Πρότυπα



Χαρακτηριστικά

Ένας συνδυασμός ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητας που τα καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλα για εργασίες ανύψωσης στη βιομηχανία.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ

Το κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής επιτρέπει υψηλές μηχανικές επιδόσεις σε σύγκριση με τα εξαρτήματα Grade 8.

ΚΑΤ'ΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΒΑΡ'ΕΩΣ Τ'ΥΠΟΥ

Σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν περισσότερους από 20.000 κύκλους εργασίας σε πλήρες φορτίο, είναι κατάλληλα για συνεχή και επαναλαμβανόμενη χρήση στη μέγιστη χωρητικότητα.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ ΣΤΗ ΦΘΟΡΆ

Είναι λιγότερο επιρρεπείς στη φθορά και την παραμόρφωση- έχουν επομένως μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, μειώνοντας την ανάγκη αντικατάστασης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ

Σε σύγκριση με τον βαθμό 8, οι αλυσοειδείς ιμάντες του βαθμού 10, με την ίδια ικανότητα φορτίου, ζυγίζουν κατά μέσο όρο 30% λιγότερο, διευκολύνοντας την ευελιξία και την εγκατάσταση.

Διαστάσεις



Πιστοποιήσεις και Πρότυπα



Αναφορές

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080981001	8098/G10 D6-1	6*	1	3
080981002	8098/G10 D6-2	6*	2	3
080981003	8098/G10 D6-3	6*	3	3
080981004	8098/G10 D6-4	6*	4	3
080981041	8098/G10 D8-1	8*	1	5,3
080981042	8098/G10 D8-2	8*	2	5,3
080981043	8098/G10 D8-3	8*	3	5,3
080981044	8098/G10 D8-4	8	4	5,3
080981051	8098/G10 D10-1	10*	1	8
080981052	8098/G10 D10-2	10	2	8
080981053	8098/G10 D10-3	10	3	8
080981054	8098/G10 D10-4	10	4	8
080981131	8098/G10 D13-1	13	1	14
080981132	8098/G10 D13-2	13	2	14
080981133	8098/G10 D13-3	13	3	14
080981134	8098/G10 D13-4	13	4	14

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

