

CE

EN 818-2

DATI TECNICI

- coefficiente di sicurezza: 4
- trattamento termico: bonifica
- codice lotto di fabbricazione

ANALISI DI LABORATORIO

- analisi chimica
- analisi metallografica
- test di trazione

CERTIFICATI DISPONIBILI

- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato del Fabbrikante EN818-2
- Dichiarazione di Conformità CE



WLL Ton		QW 400	
Ø mm			
		$45^\circ \times 45^\circ$	$45^\circ \times 45^\circ$
7	1.5	2.12	1.5
8	2	2.8	2
10	3.15	4.25	3.15
12	5.3	7.5	5.3

Ø mm			
		$45^\circ \times 60^\circ$	$45^\circ \times 60^\circ$
7	3.15	3.84	
8	4.25	5	
10	6.7	7.75	
12	11.2	14	

	art.	WLL kg	A mm	B mm	 Ø mm
081000011	8100 1,12	1120	18	7,8	6
081000016	8100 1,5	1500	21	9,1	7
081000020	8100 2,0	2000	24	10,4	8
081000032	8100 3,15	3150	30	13,0	10
081000053	8100 5,3	5300	39	16,9	13
081000080	8100 8,0	8000	48	20,8	16
081000125	8100 12,5	12500	60	26,0	20