

CE EN 818-2
DANE TECHNICZNE

- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- obróbka cieplna: hartowanie i odpuszczanie
- kod partii

TESTY LABORATORYJNE

- analiza chemiczna
- analiza metalograficzna
- badanie naprężeń rozciągających

DOSTĘPNE DOKUMENTY

- Specyfikacja techniczna produktu
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Certyfikat Producenta wg EN818-2
- Deklaracja Zgodności CE


WLL Ton

Ø mm	Ø' ± 0,5 40°		40° ± 0,5 60°	
	Ø	WLL	Ø	WLL
7	1,5	2,10	1,5	
8	2	2,8	2	
10	3,15	4,25	3,15	
13	5,3	7,5	5,3	

Ø mm	Ø' ± 0,5 40°		40° ± 0,5 60°	
	Ø	WLL	Ø	WLL
7	1,15	1,34		
8	1,25	1,5		
10	1,7	1,75		
13	2,2	2,5		

art.	art.				Ø mm
081000011	8100 1,12	1120	18	7,8	6
081000016	8100 1,5	1500	21	11,0	7
081000020	8100 2,0	2000	24	12,0	8
081000032	8100 3,15	3150	30	14,5	10
081000053	8100 5,3	5300	39	20,0	13
081000080	8100 8,0	8000	48	20,8	16
081000125	8100 12,5	12500	60	26,0	20