

ROBUR 8105

Spanschroeven met twee ogen hoog rekbaar staal gegalvaniseerd

Ontworpen om de juiste spanning te geven aan kabels en pezen in structurele toepassingen en overal waar een veilige en sterke verbinding nodig is.

Vervaardigd van middelzware koolstofstalen en onderworpen aan hittebehandeling voor normalisatie (huls) en harden en ontlaten (uiteinden), zorgen ze voor de beste combinatie van mechanische sterkte, hardheid en taaiheid.



Certificeringen en normen:



UNI 11481

Kenmerken

Dankzij de kwaliteit van de ROBUR spanschroeven met hoge sterkte wordt het product op grote schaal gebruikt in constructies, verankeringen en hijstoepassingen.

WEERSTAND EN DUURZAAMHEID

De hoge mechanische sterkte en veiligheidsfactor van 5:1 maken dit accessoire tot het ideale onderdeel voor het stabiliseren en ondersteunen van structuren, bruggen, kranen, zendmasten, verlichtingsmasten enz.

THERMISCH VERZINKT

De bescherm laag die wordt aangebracht door middel van thermisch verzinken creëert een resistente barrière die een verhoogde bescherming biedt tegen verwerking en langdurige slijtage.

TRACKABILITEIT

Volledige traceerbaarheid van het product wordt gegarandeerd door partijcodering en het merkteken van de fabrikant.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



ROBUR 8105

Spanschroeven met twee ogen hoog rekbaar
staal gegalvaniseerd

Technische fiche

Afmetingen



Certificeringen en normen:



UNI 11481

Referenties

	Art.	ØxE "	≈ mm	WLL kg	L min mm
081050010	8105 3/8X6	3/8x6	M10x150	540	292
081050011	8105 1/2X6	1/2x6	M12x150	1000	320
081050012	8105 1/2X9	1/2x9	M12x230	1000	408
081050014	8105 5/8X6	5/8x6	M16x150	1590	380
081050016	8105 5/8X9	5/8x9	M16x230	1590	449
081050015	8105 5/8X12	5/8X12	M16X300	1590	530
081050017	8105 3/4X6	3/4x6	M20x150	2360	410
081050020	8105 3/4X9	3/4x9	M20x230	2360	492
081050018	8105 3/4X12	3/4x12	M20x300	2360	560
081050021	8105 3/4X18	3/4x18	M20x460	2360	710
081050022	8105 7/8X12	7/8x12	M22x300	3270	592
081050024	8105 1"X6	1x6	M24x150	4540	507
081050025	8105 1"X12	1x12	M24x300	4540	660
081050026	8105 1"X18	1x18	M24X460	4540	801
081050031	8105 1"1/4X12	1.1/4x12	M33x300	6900	719
081050032	8105 1"1/4X18	1.1/4x18	M33x460	6900	872
081050033	8105 1.1/4X24	1.1/4x24	M33x610	6900	1024
081050034	8105 1"1/2X12	1.1/2x12	M39x300	9710	756
081050035	8105 1"1/2X18	1.1/2x18	M39x460	9710	916
081050036	8105 1"3/4X18	1.3/4x18	M45x460	12700	1020

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

