

- Για εφαρμογές πρόσδεσης και χειρισμού υλικών..
- Βαθμονομημένοι σύνδεσμοι που διασφαλίζουν την κατάλληλη εισαγωγή σε βαρούλκο άγκυρας ή σε οδοντωτούς τροχούς για μεταφορές λιωμένου υλικού.
- Διατίθεται επίσης και ηλεκτρικά γαλβανισμένη (ή εν ψυχρώ).
- Πωλείται σε ρολά 30 μέτρων. Διατίθεται σε οποιοδήποτε μήκος κατόπιν αιτήματος (> 30μ).



**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- συντελεστής ασφαλείας: 4

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ**

- Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος
- Έκθεση δοκιμής UNI EN10204 τύπου 2.2



|  | art.    |  Ø mm | P mm | WFL kg | m  |
|---|---------|--|------|--------|----|
| 081200840   | 8120DZC | 4  | 16   | 200    | 30 |
| 081200850   | 8120DZC | 5  | 18,5 | 320    | 30 |
| 081200860   | 8120DZC | 6  | 18,5 | 400    | 30 |
| 081200870   | 8120DZC | 7  | 22   | 630    | 30 |
| 081200880   | 8120DZC | 8  | 24   | 800    | 30 |
| 081200900   | 8120DZC | 10   | 28   | 1250   | 30 |