

Οι μόνιμοι μαγνητικοί ανυψωτές της ROBUR ξεχωρίζουν ως συμπαγή, στιβαρά και αξιόπιστα μηχανήματα και χρησιμοποιούνται ευρέως σε εργοστάσια, αποθήκες, αποβάθρες λιμανιών και εγκαταστάσεις μεταφοράς. Σχεδιασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN13155, αυτός ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για την ανύψωση και το χειρισμό μαγνητικών σιδηρούχων υλικών, όπως καλούπια, λαμαρίνες, σωλήνες, εξαρτήματα, δοκούς και ράβδους.

Ο μόνιμος μαγνήτης είναι κατασκευασμένος από κράμα νεοδυμίου-σιδήρου-βορίου, το οποίο έχει εξαιρετικά υψηλή ελκτική δύναμη και ορίζεται ως "υπερμαγνητικό".

Δεδομένου ότι οι μαγνητικοί ανυψωτήρες δεν απαιτούν τάση, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε μέρη όπου δεν υπάρχει σύνδεση ρεύματος. Ένας χειριστής μπορεί εύκολα να ανυψώσει, να μεταφέρει και να απελευθερώσει το φορτίο μέσω του μοχλού χειρισμού: όταν ο μοχλός μετακινηθεί στη θέση ON, ένας μηχανισμός ελατηρίου τον κλειδώνει, διατηρώντας τον μαγνήτη ενεργό και αποτρέποντας την τυχαία απελευθέρωση.

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Μην μετακινείτε το μοχλό από τη θέση ON πριν το φορτίο αγγίξει το έδαφος.

Η μέγιστη απόδοση εξασφαλίζεται από υλικά με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα (π.χ. S235, S275, S355).

Μη χρησιμοποιείτε με μη μαγνητικά ή μερικώς μαγνητικά υλικά (π.χ. ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304).

Ελέγχετε πάντα το διάκενο αέρα και μειώστε ανάλογα τη χωρητικότητα ή θεωρήστε ότι ο εξοπλισμός μπορεί να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί.

Αφαιρέστε τυχόν προστατευτικές μεμβράνες, βρωμιά, γράσο, λάδι κ.λπ. μεταξύ του μαγνήτη και του φορτίου.

Να ελέγχετε πάντα το πάχος της επιφάνειας και μειώστε ανάλογα τη χωρητικότητα ή θεωρήστε ότι ο εξοπλισμός μπορεί να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί.

Για στρογγυλές επιφάνειες, η χωρητικότητα πρέπει πάντα να μειώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Συντελεστής ασφαλείας: 3
- Ετικέτα αναγνώρισης

#### Διαθέσιμα πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικό κατασκευαστή
- Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία για τα μηχανήματα 2006/42/EK



art.	WLL kg	A mm	B mm	C mm
081340010	100	70	64	92
081340030	300	96	88	165
081340060	600	120	118	236
081340100	1000	168	168	264