8135 Tenazas para levantar chapas con anillo de suspensión articulado

CE EN13155

- Modelo profesional, según norma EN13155, fabricado con materiales de alta calidad
- Adecuadas para levantar, girar hasta 180° y transportar chapas en posición vertical
- Indicadas para chapas con dureza máx. 30HRC (300HB)
- Dispositivo de bloqueo excéntrico para una inserción más fácil de la chapa y un agarre seguro
- Placa de identificación con número de serie y número de lote
- Coeficiente de seguridad 3:1
- No levante nunca una carga de peso inferior al 10% de la capacidad máxima nominal

DATOS TÉCNICOS:
• Coeficiente de seguridad: 3
• Placa de identificación del número de serie
CERTIFICADOS DISPONIBLES:
• Certificado del fabricante
• Declaración de Conformidad CE
• Informe de prueba UNI EN10204 tipo 2.2
• Especificaciones técnicas del producto

	art.	WLL t	A mm	E mm	kg
081350005	8135 0,75	0,75	0-15	2	2
081350010	8135 1,0	1,0	0-20	5	5
081350020	8135 2,0	2,0	0-25	8	8
081350032	8135 3,0	3,0	0-30	15	15
081350050	8135 5,0	5,0	0-50	23	23