ROBUR 8143

Talha de corrente manual

Patrom a-vicher, graet gant danvezioù a-galite uhel ha soñjet evit sevel kargoù pounner buan ha sur.

Diorroet diouzh an EN13157, an hargerezed chadenn Robur a warant un efedusted mekanikel uhel gant an nebeutañ a striv e-pad an implij.



Certificações e Normas:

CE EN13157

GARANTIS KALITE
An tres teknikel resis a zo testeniekaet gant ar merk GS roet gant TUV SUD, un aozadur testeniekaat etrebroadel a-bouez.

SURENTEZ
An daou gwezenn-glaou staget ouzh ar wikefre diabarzh a warant ur surentez vrasoc'h e-pad ar sevel. Ma vez gwalleget unan eus ar gwezennoù-glaou, e kendalc'h eben da vont en-dro.

SISTEM HARZAL AOTOMATIK
Lakaet e vez e pleustr ar wikefre herzel ent emgefre pa chom a-sav ar chadenn-ober, o terc'hel ar garg en ur savlec'h stabil ha sur.

KALET-MAT
Perzhded an dir implijet evit an hokoù hag ar chadennoù, hag o gwrezverkadur, a warant un implij stank a-vicher.

ROBUR 8143

Talha de corrente manual

Ficha Técnica

Dimensões



Certificações e Normas:

CE EN13157

Referências

	Art.	WLL t	L m	H mm	Ø mm	kg	N° tiri/ falls nr.
081430005	8143 0,5	0,5	3	270	5	8,5	1
081430010	8143 1,0	1	3	317	6	12	1
081430015	8143 1,5	1,5	3	399	8	15	1
081430020	8143 2,0	2	3	399	8	19,5	1
081430030	8143 3,0	3	3	465	8	21,5	2
081430050	8143 5,0	5	3	618	10	38	2
081430105	8143M6 0,5	0,5	6	270	5	8.5	1
081430110	8143M6 1,0	1	6	317	6	12	1
081430115	8143M6 1,5	1,5	6	399	8	15	1
081430120	8143M6 2,0	2	6	399	8	19,5	1
081430130	8143M6 3,0	3	6	465	8	21,5	2
081430150	8143M6 5,0	5	6	618	10	38	2
081430200	8143M6 10,0	10	6	798	10	135	4
081430100	8143 10,0	10	3	798	10	106	4