

- Professionelles Modell, gemäß Norm EN13157, mit hochwertigem Material hergestellt
- Ausgelegt für das schnelle und sichere Heben von schweren Lasten
- Kann mit festem Anschlagpunkt oder mobilen Vorrichtungen verbunden werden
- Automatische Bremse mit Doppelklinke
- Drehhaken mit Sicherheitshebel
- Sicherheitskoeffizient 4

- WLL: Tragfähigkeitsgrenze



art.	WLL t	L m	H mm	sforzo / effort kg	kg	Chain slings nr.	
081430005	8143 0,5	0,5	3	285	27	8,5	1
081430010	8143 1,0	1	3	315	44	12	1
081430015	8143 1,5	1,5	3	340	44	15	1
081430020	8143 2,0	2	3	380	44	19,5	1
081430030	8143 3,0	3	3	475	45	21,5	2
081430050	8143 5,0	5	3	600	47	38	2
081430105	8143M6 0,5	0,5	6	285	27	8,5	1
081430110	8143M6 1,0	1	6	315	44	12	1
081430115	8143M6 1,5	1,5	6	340	44	15	1
081430120	8143M6 2,0	2	6	380	44	19,5	1
081430130	8143M6 3,0	3	6	475	45	21,5	2
081430150	8143M6 5,0	5	6	600	47	38	2