# ROBUR 8143

## Kézi láncos emelő



Professzionális modell, kiváló minőségű anyagokból készült, nehéz terhek gyors és biztonságos emelésére tervezve.

Az EN13157 szabványnak megfelelően kifejlesztett Robur láncos emelők magas mechanikai teljesítményt garantálnak a működés során minimális erőkifejtés mellett.

## Tanúsítványok és szabványok:

CE EN13157

### MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
A pontos műszaki kivitelezést a vezető nemzetközi tanúsító szervezet, a TUV SUD által kiadott GS-jelölés tanúsítja.

### BIZTONSÁG
A kettős rugó, amellyel a belső mechanizmus fel van szerelve, nagyobb biztonságot garantál emelés közben. Ha az egyik rugó megsérül, a másik tovább működik.

### AUTOMATIKUS FÉKRENDSZER
A fékező mechanizmus automatikusan működik, amikor a lánc megáll, így a teher biztonságos és stabil helyzetben marad.

### NAGY ERŐSÉG
A kampókhoz és a láncokhoz használt acélok minősége és hőkezelése garantálja az intenzív szakszerű használatot.

# ROBUR 8143

## Kézi láncos emelő

## Műszaki adatlap

### Méretek



### Tanúsítványok és szabványok:

CE EN13157

### Referenciák

| | Art. | WLL t | L m | H mm | Ø mm | kg | N° tiri/ falls nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081430005** | 8143 0,5 | 0,5 | 3 | 270 | 5 | 8,5 | 1 |
| **081430010** | 8143 1,0 | 1 | 3 | 317 | 6 | 12 | 1 |
| **081430015** | 8143 1,5 | 1,5 | 3 | 399 | 8 | 15 | 1 |
| **081430020** | 8143 2,0 | 2 | 3 | 399 | 8 | 19,5 | 1 |
| **081430030** | 8143 3,0 | 3 | 3 | 465 | 8 | 21,5 | 2 |
| **081430050** | 8143 5,0 | 5 | 3 | 618 | 10 | 38 | 2 |
| **081430105** | 8143M6 0,5 | 0,5 | 6 | 270 | 5 | 8.5 | 1 |
| **081430110** | 8143M6 1,0 | 1 | 6 | 317 | 6 | 12 | 1 |
| **081430115** | 8143M6 1,5 | 1,5 | 6 | 399 | 8 | 15 | 1 |
| **081430120** | 8143M6 2,0 | 2 | 6 | 399 | 8 | 19,5 | 1 |
| **081430130** | 8143M6 3,0 | 3 | 6 | 465 | 8 | 21,5 | 2 |
| **081430150** | 8143M6 5,0 | 5 | 6 | 618 | 10 | 38 | 2 |
| **081430200** | 8143M6 10,0 | 10 | 6 | 798 | 10 | 135 | 4 |
| **081430100** | 8143 10,0 | 10 | 3 | 798 | 10 | 106 | 4 |