



ROBUR 8143

Diferencial de corrente manual

Certificações e Normas



EN13157

GARANTIA DE QUALIDADE

A concepção técnica precisa é certificada pela marca GS emitida pela TUV SUD, um dos principais organismos internacionais de certificação.

SEGURANÇA

A mola dupla com a qual o mecanismo interno está equipado garante maior segurança durante a elevação. Se uma mola for danificada, a outra continua a funcionar.

SISTEMA DE TRAVAGEM AUTOMÁTICA

O mecanismo de travagem funciona automaticamente quando a corrente é parada, mantendo a carga numa posição segura e estável.

ALTA RESISTÊNCIA

A qualidade dos aços utilizados nos ganchos e na corrente e o seu tratamento térmico garantem uma utilização profissional intensiva.

Dimensões



CE

Certificações e Normas

EN13157

Referências

	Art.	WLL t	 L m	H mm	 Ø mm	 kg	Nº tiri/ falls nr.
081430005	8143 0,5	0,5	3	270	5	8,5	1
081430010	8143 1,0	1	3	317	6	12	1
081430015	8143 1,5	1,5	3	399	8	15	1
081430020	8143 2,0	2	3	399	8	19,5	1
081430030	8143 3,0	3	3	465	8	21,5	2
081430050	8143 5,0	5	3	618	10	38	2
081430105	8143M6 0,5	0,5	6	270	5	8,5	1
081430110	8143M6 1,0	1	6	317	6	12	1
081430115	8143M6 1,5	1,5	6	399	8	15	1
081430120	8143M6 2,0	2	6	399	8	19,5	1
081430130	8143M6 3,0	3	6	465	8	21,5	2
081430150	8143M6 5,0	5	6	618	10	38	2
081430200	8143M6 10,0	10	6	798	10	135	4
081430100	8143 10,0	10	3	798	10	106	4

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

