

ROBUR 8145VX

Kettingtakel, compact

Professioneel model met aluminium behuizing, licht, ergonomisch en klein van formaat. Ideaal voor verticaal hijsen in kleine ruimtes.

De compacte kettingtakels zijn ontwikkeld volgens EN13157 en worden gebruikt in een groot aantal toepassingen, waaronder in combinatie met bovenloopinstallaties, portaalkranen, portalen, kolommen, enz.



Certificeringen en normen:



EN13157
TUV SUD *portata da 500 kg

MAXIMALE WENDBAARHEID IN ALLE VEILIGHEID

Dankzij de mogelijkheid om de behuizing 360° te draaien, kan de manoeuvreerketting onder een andere hoek ten opzichte van de trekas worden bewogen, waardoor de operator uit de buurt kan blijven van kritieke plaatsen in het hijsgebied.

LICHTHEID EN ERGONOMIE

De compacte afmetingen en de aluminium behuizing maken de takel licht en ideaal voor een breed scala aan toepassingen, zoals industriële service en assemblage, autoreparatiewerkplaatsen,...

CORROSIEBESTENDIGHEID

De kwaliteit van de aluminiumlegering en de gegalvaniseerde ketting garanderen een goede corrosiebestendigheid, zelfs in een buitenomgeving.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



ROBUR 8145VX

Kettingtakel, compact

Technische fiche

Afmetingen



Certificeringen en normen:



EN13157
TUV SUD *portata da 500 kg

Referenties

	Art.	WLL kg	 L m	H mm	 kg	Sforzo/effort
081450001	8145VX 125	125	2,5	240	2,5	26
081450005	8145VX 500	500	2,5	270	4,5	21

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

