



ROBUR 8146 Pákový zvedák

Certifikace a normy



EN13157

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Přesné technické provedení je certifikováno značkou GS vydanou předním mezinárodním certifikačním orgánem TUV SUD.

BEZPEČNOST

Automatická brzda se dvěma můstky zajišťuje větší bezpečnost při zvedání: pokud je jeden můstek poškozen, druhý pokračuje v činnosti.

PLYNULOST A TRVANLIVOST

Válečková ložiska umožňují snížení tření s výhodou větší plynulosti a trvanlivosti nářadí.

VYSOKÁ SÍLA

Kvalita oceli použité pro háky a řetězy a jejich tepelné opracování zaručují intenzivní profesionální použití.

Rozměry



CE

Certifikace a normy

EN13157

Výsledky

	Art.	WLL t	 L m	H mm	 Ø mm	 kg	N° tiri/ N° falls
081460008	8146 0,75	0,75	1,5	320	6*	6,5	1
081460015	8146 1,5	1,5	1,5	380	8*	11	1
081460030	8146 3,0	3,0	1,5	480	10	18,5	1
081460060	8146 6,0	6,0	1,5	600	10	27,5	2
081460108	8146MT3 0,75	0,75	3,0	320	6*	6,5	1
081460115	8146MT3 1,5	1,5	3,0	380	8*	11	1
081460130	8146MT3 3,0	3,0	3,0	480	10	18,5	1
081460160	8146MT3 6,0	6,0	3,0	600	10	27,5	2

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

