8146 Polipastos de palanca

CE EN13157

- Modelo profesional fácil de instalar y utilizar, conforme a la norma EN13157
- Diseñado para levantar, tirar y anclar cargas pesadas con facilidad y en condiciones de seguridad.
- Puede conectarse a un punto fijo o a dispositivos móviles para operaciones de elevación.
- Puede utilizarse en cualquier posición para operaciones de tensado y anclaje.
- Freno automático con sistema de doble trinquete para garantizar las mejores condiciones de seguridad.
- Rodamientos de rodillos para mayor suavidad y durabilidad.
- Gancho giratorio con seguro.
- Coeficiente de seguridad 4.
- WLL: límite de carga de trabajo

	art.	WLL t	L m	H mm	sforzo / effort kg	kg	Chain slings nr.
081460008	8146 0,75	0,75	1,5	320	21*	6,5	1
081460015	8146 1,5	1,5	1,5	380	41*	11	1
081460030	8146 3,0	3,0	1,5	480	41	18,5	1
081460060	8146 6,0	6,0	1,5	600	46	27,5	2
081460108	8146MT3 0,75	0,75	3,0	320	21*	6,5	1
081460115	8146MT3 1,5	1,5	3,0	380	41*	11	1
081460130	8146MT3 3,0	3,0	3,0	480	41	18,5	1
081460160	8146MT3 6,0	6,0	3,0	600	46	27,5	2