

- Modèle professionnel répondant à la norme EN13157, facile à installer et à utiliser.
- Conçu pour soulever, tirer et ancrer les charges importantes rapidement et en toute sécurité.
- Connectable à un point fixe ou à des dispositifs mobiles pour les opérations de levage.
- Utilisable en toute position pour les opérations de mise en tension et d'ancrage.
- Frein automatique à double cliquet pour garantir les meilleures conditions de sécurité.
- Roulements à billes pour une meilleure fluidité et durée.
- Crochet rotatif avec dispositif de sécurité.
- Coefficient de sécurité 4.

- WLL: limite de charge utile



art.	WLL t	L m	H mm	sforzo / effort kg	kg	Chain slings nr.	
081460008	8146 0,75	0,75	1,5	320	21*	6,5	1
081460015	8146 1,5	1,5	1,5	380	41*	11	1
081460030	8146 3,0	3,0	1,5	480	41	18,5	1
081460060	8146 6,0	6,0	1,5	600	46	27,5	2
081460108	8146MT3 0,75	0,75	3,0	320	21*	6,5	1
081460115	8146MT3 1,5	1,5	3,0	380	41*	11	1
081460130	8146MT3 3,0	3,0	3,0	480	41	18,5	1
081460160	8146MT3 6,0	6,0	3,0	600	46	27,5	2