

8146
Kettingtakel

CE

EN13157

- Professioneel model, conform aan EN13157 norm, eenvoudig te installeren en te gebruiken.
- Ontworpen om zware lading snel en veilig te hijsen, trekken of vast te sjoeren.
- Zijn te bevestigen zowel op een vast punt of mobiele apparaten.
- Kan gebruikt worden in elke positie voor het aanspannen of het verankeren.
- Automatische rem met dubbel rempal beveiliging voor optimale veiligheid.
- Kogellagers voor een vloeiende werking en duurzaamheid.
- Draaibare haak met veiligheidsklep.
- Veiligheids factor: 4.

- WLL: Werkbelastinggrens



art.	WLL t	L m	H mm	sforzo / effort kg	kg	Chain slings nr.	
081460008	8146 0,75	0,75	1,5	320	21*	6,5	1
081460015	8146 1,5	1,5	1,5	380	41*	11	1
081460030	8146 3,0	3,0	1,5	480	41	18,5	1
081460060	8146 6,0	6,0	1,5	600	46	27,5	2
081460108	8146MT3 0,75	0,75	3,0	320	21*	6,5	1
081460115	8146MT3 1,5	1,5	3,0	380	41*	11	1
081460130	8146MT3 3,0	3,0	3,0	480	41	18,5	1
081460160	8146MT3 6,0	6,0	3,0	600	46	27,5	2