ROBUR 8146

Podnośnik ręczny dźwigniowy



Profesjonalny model, wykonany z wysokiej jakości materiałów i przeznaczony do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia ciężkich ładunków.

Opracowane zgodnie z normą EN13157, kompaktowe wciągniki łańcuchowe Robur mogą być również używane pod dowolnym kątem do operacji napinania i kotwienia.

Certyfikaty i normy:

CE EN13157

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
Dokładny projekt techniczny jest certyfikowany znakiem GS wydanym przez TUV SUD, wiodącą międzynarodową jednostkę certyfikującą.

BEZPIECZEŃSTWO
Automatyczny hamulec z podwójną zworą zapewnia większe bezpieczeństwo podczas podnoszenia: jeśli jedna zwora jest uszkodzona, druga nadal działa.

PŁYNNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ
Łożyska wałeczkowe pozwalają na zmniejszenie tarcia z korzyścią dla większej płynności i trwałości narzędzia.

DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ
Jakość stali użytej do produkcji haków i łańcucha oraz ich obróbka cieplna gwarantują intensywne, profesjonalne użytkowanie.

ROBUR 8146

Podnośnik ręczny dźwigniowy

Karta techniczna

Wymiary



Certyfikaty i normy:

CE EN13157

Odniesienie

	Art.	WLL t	L m	H mm	Ø mm	kg	N° tiri/ N° falls
081460008	8146 0,75	0,75	1,5	320	6*	6,5	1
081460015	8146 1,5	1,5	1,5	380	8*	11	1
081460030	8146 3,0	3,0	1,5	480	10	18,5	1
081460060	8146 6,0	6,0	1,5	600	10	27,5	2
081460108	8146MT3 0,75	0,75	3,0	320	6*	6,5	1
081460115	8146MT3 1,5	1,5	3,0	380	8*	11	1
081460130	8146MT3 3,0	3,0	3,0	480	10	18,5	1
081460160	8146MT3 6,0	6,0	3,0	600	10	27,5	2