




8146
diferencial de alavanca

CE

EN13157

- Modelo profissional, em conformidade com a norma EN13157, fácil de instalar e utilizar.
 - Concebido para elevar, puxar e fixar cargas pesadas com rapidez e segurança.
 - Pode ser ligado a um ponto fixo ou dispositivos móveis para operações de elevação.
 - Pode ser utilizado em qualquer posição para operações de tensionamento e ancoragem.
 - Travão automático com sistema de dupla lingueta para segurança reforçada.
 - Rolamentos de esferas para funcionamento suave e maior durabilidade.
 - Gancho giratório com bloqueio de segurança
 - Fator de segurança: 4.
- WLL: limite da carga de trabalho



	art.	WLL t	 L m	H mm	sforzo / effort kg	 kg	Chain slings nr.
081460008	8146 0,75	0,75	1,5	320	21*	6,5	1
081460015	8146 1,5	1,5	1,5	380	41*	11	1
081460030	8146 3,0	3,0	1,5	480	41	18,5	1
081460060	8146 6,0	6,0	1,5	600	46	27,5	2
081460108	8146MT3 0,75	0,75	3,0	320	21*	6,5	1
081460115	8146MT3 1,5	1,5	3,0	380	41*	11	1
081460130	8146MT3 3,0	3,0	3,0	480	41	18,5	1
081460160	8146MT3 6,0	6,0	3,0	600	46	27,5	2