



ROBUR 8146

Таль рычажная

Сертификаты и стандарты



EN13157

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Точный технический дизайн подтвержден знаком GS, выданным TUV SUD, ведущим международным органом по сертификации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматический тормоз с двумя перемычками обеспечивает большую безопасность при подъеме: если одна перемычка повреждена, вторая продолжает работать.

ПЛАВНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Роликовые подшипники позволяют снизить трение, что способствует повышению плавности хода и долговечности инструмента.

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Качество стали, из которой изготовлены крюки и цепи, а также термическая обработка гарантируют интенсивное профессиональное использование.

Размеры



Сертификаты и стандарты



EN13157

ССЫЛКИ

	Art.	WLL t	 L m	H mm	 Ø mm	 kg	N° tiri/ N° falls
081460008	8146 0,75	0,75	1,5	320	6*	6,5	1
081460015	8146 1,5	1,5	1,5	380	8*	11	1
081460030	8146 3,0	3,0	1,5	480	10	18,5	1
081460060	8146 6,0	6,0	1,5	600	10	27,5	2
081460108	8146MT3 0,75	0,75	3,0	320	6*	6,5	1
081460115	8146MT3 1,5	1,5	3,0	380	8*	11	1
081460130	8146MT3 3,0	3,0	3,0	480	10	18,5	1
081460160	8146MT3 6,0	6,0	3,0	600	10	27,5	2

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

