8146 Таль рычажная

CE EN13157

- Профессиональная модель в соответствии с EN13157, простая в установке и использовании.
- Для быстрого и безопасного подъема, смещения и фиксакции грузов.
- Возможность подключния к стационарным или мобильным устройствам.
- Возможность использования в любом положении для работ по натяжке и креплению.
- Автоматический тормоз с двойными стопорами для обеспечения оптимальной безопасности.
- Роликовые подшипники обеспечивают плавность движения и долговечность.
- Поворотный крюк с фиксатором.
- Коэффициент прочности: 4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
коэффициент надежности: 4
шильдик
СЕРТИФИКАТЫ
Сертфикат изготовителя
Сертификат соответствия ЕС
Протокол испытаний UNI EN10204 тип 2.2
Спецификация изделия

	art.	WLL t	L m	H mm	sforzo / effort kg	kg	Chain slings nr.
081460008	8146 0,75	0,75	1,5	320	21*	6,5	1
081460015	8146 1,5	1,5	1,5	380	41*	11	1
081460030	8146 3,0	3,0	1,5	480	41	18,5	1
081460060	8146 6,0	6,0	1,5	600	46	27,5	2
081460108	8146MT3 0,75	0,75	3,0	320	21*	6,5	1
081460115	8146MT3 1,5	1,5	3,0	380	41*	11	1
081460130	8146MT3 3,0	3,0	3,0	480	41	18,5	1
081460160	8146MT3 6,0	6,0	3,0	600	46	27,5	2