

8147C
Τρόλεϊ αλυσίδας για παλάγκα χειρός

CE

EN 13157

Κατάλληλο για τη στερέωση και την οριζόντια μετακίνηση ανυψωτήρων σε δομικά δοκάρια, π.χ. INP, IPB, IPE, HEA, HEB, δημιουργώντας ένα ασφαλές σημείο αγκύρωσης.

Τα φορτία διακινούνται μέσω της αλυσίδας. Τα τρόλεϊ είναι εφοδιασμένα με προεξοχές ανάρτησης και αντικραδασμικά προστατευτικά τροχών.

Το άνοιγμα μπορεί να ελεγχθεί χειροκίνητα, για γρήγορη τοποθέτηση του τρόλεϊ, προσαρμόζοντάς το στο προφίλ της δοκού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Συντελεστής ασφαλείας: 4
- Κωδικός ιχνηλασιμότητας

Διαθέσιμα πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικό κατασκευαστή
- CE Δήλωση Συμμόρφωσης
- Έκθεση δοκιμής UNI EN10204 τύπου 2.2
- Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος



art.	WLL t	L min mm	L max mm	Ln	øF mm	E mm	A mm	B mm
081470510	1,0	58	220	3	30	35	252	188
081470520	2,0	66	220	3	40	47	300	226
081470530	3,0	74	220	3	48	58	360	289
081470550	5,0	90	220	3	60	70	392	313