# ROBUR 8147C

## Trolley de corrente  para guincho manual

Um meio eficiente de fixar diferenciais de correntes manuais a vigas, elevar e movimentar cargas em armazéns e áreas de produção.

Concebido para operações de elevação e movimentação manual de cargas pesadas, está em conformidade com a norma europeia EN 13157 e é adequado para vigas estruturais, tais como vigas INP, IPB, IPE, HEA, HEB.







## Certificações e normas:

CE EN 13157

### ROBUSTEZ E EFICÁCIA

Construído com materiais robustos para uma longa vida útil, é um meio eficaz de mover a carga numa viga quando a energia eléctrica não está disponível.

### VERSATILIDADE

O olhal da barra de regulação permite a acomodação de quase todos os tipos de diferenciais de corrente manuais.

### RASTREABILIDADE

A rastreabilidade completa do produto é garantida pela presença da placa de identificação com o código do lote e o número de identificação de série.

# ROBUR 8147C

## Trolley de corrente para guincho manual

## Ficha Técnica

### Dimensões



### Certificações e normas:

CE EN 13157

### Referências

| | Art. | WLL t | L min mm | L max mm | Lm | øF mm | E mm | A mm | B mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **081470510** | 8147C 1,0 | 1,0 | 58 | 220 | 3 | 30 | 35 | 252 | 188 |
| **081470520** | 8147C 2,0 | 2,0 | 66 | 220 | 3 | 40 | 47 | 300 | 226 |
| **081470530** | 8147C 3,0 | 3,0 | 74 | 220 | 3 | 48 | 58 | 360 | 289 |
| **081470550** | 8147C 5,0 | 5,0 | 90 | 220 | 3 | 60 | 70 | 392 | 313 |