

8147P**Σφιγκτήρες δοκού για παλάγκα χειρός**

CE

Μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε δομική δοκό, δημιουργώντας ένα αξιόπιστο σημείο αγκύρωσης για χειροκίνητο εξοπλισμό ανύψωσης. Η κεντρική βίδα ρύθμισης επιτρέπει την ασφαλή στερέωση σύμφωνα με τις διαστάσεις της δοκού και μπορεί να ασφαλιστεί με τη βοήθεια ενός πείρου. Εάν ο σφιγκτήρας στερεωθεί σωστά, εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα.


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Συντελεστής ασφαλείας: 4
- Κωδικός ιχνηλασιμότητας

Διαθέσιμα πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικό κατασκευαστή
- CE Δήλωση Συμμόρφωσης
- Έκθεση δοκιμής UNI EN10204 τύπου 2.2
- Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος



	art.	WLL t	A min mm	A max mm	M mm
081470210	8147P 1,0T	1,0	90	180	28,5
081470220	8147P 2,0T	2,0	90	190	28,5
081470230	8147P 3,0T	3,0	85	280	42,5
081470250	8147P 5,0T	5,0	85	280	42,5