

**8147S Τρόλεϊ ώθησης για χειροκίνητους σφιγκτήρες δοκού**
**CE EN 13157**

Κατάλληλο για τη στερέωση και την οριζόντια μετακίνηση ανυψωτήρων σε δομικά δοκάρια, π.χ. INP, IPB, IPE, HEA, HEB, δημιουργώντας ένα ασφαλές σημείο αγκύρωσης.

Τα φορτία διακινούνται μέσω της αλυσίδας. Τα τρόλεϊ είναι εφοδιασμένα με προεξοχές ανάρτησης και αντικραδασμικά προστατευτικά τροχών. Το άνοιγμα μπορεί να ελεγχθεί χειροκίνητα, για γρήγορη τοποθέτηση του τρόλεϊ, προσαρμόζοντάς το στο προφίλ της δοκού.


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Συντελεστής ασφαλείας: 4
- Κωδικός ιχνηλασιμότητας

Διαθέσιμα πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικό κατασκευαστή
- CE Δήλωση Συμμόρφωσης
- Έκθεση δοκιμής UNI EN10204 τύπου 2.2
- Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος



	art.	WLL t	L min mm	L max mm	øF mm	E mm	A mm	B mm	C mm
081470005	8147S 0,5	0,5	50	220	25	30	225	173	292
081470010	8147S 1,0	1,0	58	220	30	35	252	188	300
081470020	8147S 2,0	2,0	66	220	40	47	300	226	310