ROBUR 8147S

Τρόλεϊ ώθησης για χειροκίνητους σφιγκτήρες δοκού

Αποτελεσματικό μέσο για την προσάρτηση παλάγκων αλυσίδας χειρός σε δοκούς, την ανύψωση και τη διακίνηση φορτίων εντός αποθηκών και χώρων παραγωγής.

Σχεδιασμένο για χειροκίνητες εργασίες ανύψωσης και διακίνησης βαρέων φορτίων, συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13157 και είναι κατάλληλο για δομικές δοκούς όπως δοκοί INP, IPB, IPE, HEA, HEB.



Πιστοποιήσεις και πρότυπα: CE EN 13157

ΣΤΙΒΑΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ

Κατασκευασμένο με στιβαρά υλικά για μεγάλη διάρκεια ζωής, είναι ένα αποτελεσματικό μέσο μετακίνησης του φορτίου σε μια δοκό όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια.

ΑΝΕΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Το μάτι της ράβδου ρύθμισης επιτρέπει τη φιλοξενία σχεδόν όλων των τύπων παλάγκων αλυσίδας χειρός.

ΙΣΧΥΡΟΤΗΤΑ

Η πλήρης ιχνηλασιμότητα του προϊόντος εξασφαλίζεται με την παρουσία της πινακίδας με τον κωδικό παρτίδας και τον αριθμό αναγνώρισης σειράς.

ROBUR 8147S

Τρόλεϊ ώθησης για χειροκίνητους σφιγκτήρες δοκού

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις



Πιστοποιήσεις και πρότυπα:

CE EN 13157

Αναφορές

	Art.	WLL t	L min mm	L max mm	øF mm	E mm	A mm	B mm	C mm
081470005	8147S 0,5	0,5	50	220	25	30	225	173	292
081470010	8147S 1,0	1,0	58	220	30	35	252	188	300
081470020	8147S 2,0	2,0	66	220	40	47	300	226	310