

8147S**Trolley para guincho manual**

CE

EN 13157

Adequado para a fixação e movimentação horizontal de guinchos em vigas estruturais, por ex. INP, IPB, IPE, HEA, HEB, criando um ponto de ancoragem seguro.

As cargas são manuseadas empurrando o trolley na direção desejada. Os trolleys estão equipados com terminais de suspensão e resguardos de roda anti-impacto.

A abertura pode ser controlada manualmente, para posicionamento rápido do trolley, ajustando-o ao perfil da viga.

Características técnicas:

- Fator de segurança: 4
- Etiqueta de identificação

Certificados disponíveis:

- Certificado do Fabricante
- Declaração de Conformidade CE
- Relatório de teste UNI EN10204 tipo 2.2
- Especificações técnicas do produto



| art. | WLL t | L min mm | L max mm | øF mm | E mm | A mm | B mm | C mm |
|-----------|-------|----------|----------|-------|------|------|------|------|
| 081470005 | 0,5 | 50 | 220 | 25 | 30 | 225 | 173 | 292 |
| 081470010 | 1,0 | 58 | 220 | 30 | 35 | 252 | 188 | 300 |
| 081470020 | 2,0 | 66 | 220 | 40 | 47 | 300 | 226 | 310 |