ROBUR 8147S

Каретка для ручной тали



Эффективное средство для крепления ручных талей к балкам, подъема и перемещения грузов на складах и в производственных помещениях.

Предназначена для ручного подъема и перемещения тяжелых грузов, соответствует европейскому стандарту EN 13157 и подходит для конструкционных балок, таких как балки INP, IPB, IPE, HEA, HEB.

Сертификаты и стандарты:

CE EN 13157

ПРОЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Изготовленные из прочных материалов и рассчитанные на длительный срок службы, они являются эффективным средством перемещения груза на балке при отсутствии электрической энергии.

ВЕРСАТИЛЬНОСТЬ

Проушина регулировочной штанги позволяет использовать практически все типы ручных талей.

УСТОЙЧИВОСТЬ

Полная прослеживаемость продукта гарантируется наличием заводской таблички с кодом партии и серийным идентификационным номером.

ROBUR 8147S

Каретка для ручной тали

Техническое описание

Размеры



Сертификаты и стандарты:

CE EN 13157

ссылки

	Art.	WLL t	L min mm	L max mm	øF mm	E mm	A mm	B mm	C mm
081470005	8147S 0,5	0,5	50	220	25	30	225	173	292
081470010	8147S 1,0	1,0	58	220	30	35	252	188	300
081470020	8147S 2,0	2,0	66	220	40	47	300	226	310