

8148

Ruční lanový naviják, pouzdro z hliníkové slitiny, je vybavený manévrovací pákou, lanem a hákem

CE

EN 13157

Ruční lanový naviják Robur odpovídá EN 13157, vyrobený z vysoce kvalitních materiálů, lehký a přenosný. Umožňuje přesné polohování, tahání, natahování a zajišťování břemen ve všech směrech - vodorovně, svisle i pod úhlem - pomocí ručního pákového pohonu.

Při používání musí být naviják ukotven k vázacímu bodu s dostatečnou mechanickou pevností, aby vydržel maximální pracovní zatížení. Jeho kompaktní a praktická velikost usnadňuje instalaci a použití.

Naviják umožňuje použití lan libovolné délky a jeho maximální pracovní zatížení lze zvýšit o 2, 3, 4 i více s použitím vychylovacích kladek a kladek - za předpokladu kontroly jeho technického stavu a provádění prací v souladu s příslušnými předpisy.

- Bezpečnostní faktor: 4:1



	art.	WLL t	L m	A mm	ef
081480008	8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3
081480016	8148 1,6X20M	1,6	20	545	11
081480032	8148 3,2X20M	3,2	20	660	16
081480108	8148 0,8X30M	0,8	30	426	8,3
081480116	8148 1,6X30M	1,6	30	545	11
081480132	8148 3,2X30M	3,2	30	660	16
081480308		0,8	50	426	8,3
081480316	8148	1,6	50	545	11
081480332	8148	3,2	50	660	16

