

Die leichte und tragbare Handseilwinde Robur entspricht der Norm EN 13157. Sie ist aus hochqualitativen Materialien gefertigt und für das Heben, Ziehen, Spannen und Befestigen von Lasten in allen Richtungen über den Betätigungshebel geeignet.

Die Seilwinde wird im Allgemeinen mittels einer Verbindung mit einem festen Verankerungspunkt benutzt und ermöglicht eine hohe Genauigkeit der Positionierung der Last und garantiert einen sicheren Betrieb in allen Richtungen: horizontal, vertikal oder schräg. Dank ihres kompakten und handlichen Designs ist sie leicht zu installieren und zu bedienen.

Die Handseilwinde Robur ermöglicht die Verwendung von Seilen ohne Längeneinschränkung und nach vorausgehender Prüfung der Stützstruktur kann die Tragfähigkeit durch die Verwendung von Umlenkrollen und Haken mit Unterflasche in Übereinstimmung mit der Referenznorm um einen Faktor von 2, 3, 4 oder mehr erhöht werden.

- Sicherheitsfaktor: 4:1



	art.	WLL t	L m	A mm	ø f
081480008	8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3
081480016	8148 1,6X20M	1,6	20	545	11
081480032	8148 3,2X20M	3,2	20	660	16
081480108	8148 0,8X30M	0,8	30	426	8,3
081480116	8148 1,6X30M	1,6	30	545	11
081480132	8148 3,2X30M	3,2	30	660	16
081480308		0,8	50	426	8,3
081480316	8148	1,6	50	545	11
081480332	8148	3,2	50	660	16

