

- Ligero y portátil, el cabestrante de cable manual Robur cumple la norma EN 13157, está fabricado con materiales de alta calidad y es adecuado para elevar, remolcar, tensar y asegurar cargas en todas las direcciones mediante la palanca de accionamiento
- Utilizado generalmente mediante una conexión a un punto de anclaje fijo, permite una gran precisión en el posicionamiento de la carga y garantiza un funcionamiento seguro en cualquier dirección: horizontal, vertical o inclinada
- Su diseño compacto y maniobrable facilita su instalación y uso
- El cabestrante manual Robur permite utilizar cables sin limitación de longitud y, previa verificación de la estructura de soporte, es posible aumentar la capacidad de carga en un factor de 2, 3, 4 o más, utilizando rodillos de desviación y ganchos con bloques de acuerdo con la norma de referencia

DATOS TÉCNICOS

- Coeficiente de seguridad: 4:1
 - Placa de identificación de número de serie
- CERTIFICADOS DISPONIBLES**
- Certificado del fabricante
 - Declaración de conformidad CE
 - Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
 - Manual de uso y mantenimiento



	art.	WLL t	L m	A mm	ef
081480008	8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3
081480016	8148 1,6X20M	1,6	20	545	11
081480032	8148 3,2X20M	3,2	20	660	16
081480108	8148 0,8X30M	0,8	30	426	8,3
081480116	8148 1,6X30M	1,6	30	545	11
081480132	8148 3,2X30M	3,2	30	660	16
081480308		0,8	50	426	8,3
081480316	8148	1,6	50	545	11
081480332	8148	3,2	50	660	16

