



ROBUR 8158

**zvedací pásy, červené 5t
dvouvrstvé se zesílenými oky
vysokozátěžový pás z polyesteru**

	11	21	31	41	51
11	1,10	2,20	3,30	4,40	5,50
21	2,20	4,40	6,60	8,80	11,00
31	3,30	6,60	9,90	13,20	16,50
41	4,40	8,80	13,20	17,60	22,00
51	5,50	11,00	16,50	22,00	27,50

Certifikace a normy



EN 1492-1

polyesterový pás s vysokou pevností v tahu

Vysoce pevný polyester nabízí odolnost vůči povětrnostním vlivům a vynikající dlouhodobou stabilitu. Má dobrou odolnost vůči kyselinám, rozpouštědům a mikroorganismům a zachovává si stejné vlastnosti za sucha i za mokra.

VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Ideální pro zvedání choulostivých břemen, která by mohla být poškozena lanovými nebo řetězovými závěsy, nebo při práci v korozivním prostředí nebo tam, kde hrozí riziko vedení elektrického proudu.

TRACKABILITY

Štítek z materiálu odolného proti roztržení je zabalen do průhledné PVC ochrany a je na něm uveden název výrobce, nosnost, označení CE, kód šarže a sériové označení. Tento štítek je při používání často vystaven opotřebení, a pokud dojde k vymazání údajů nebo k přestřížení a ztrátě štítku, je nutné pásek vyměnit: dodatečná ochrana z PVC

ŠÍŘKA SORTIMENTU A BAREVNÝ KÓD

Dostupné v různých délkách a tonážích, barevný kód popruhu okamžitě identifikuje limitní pracovní zatížení; stejně jako počet čar podél délky popruhu udává jeho nosnost v tunách.

Rozměry




CE

Certifikace a normy

EN 1492-1

Výsledky

	Art.	L m	H mm	WLL ton
081580020	8158 2-T5	2	150	5
081580030	8158 3-T5	3	150	5
081580040	8158 4-T5	4	150	5
081580050	8158 5-T5	5	150	5
081580060	8158 6-T5	6	150	5
081580080	8158 8-T5	8	150	5
081580100	8158 10-T5	10	150	5
081580120	8158 12-T5	12	150	5

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

