



ROBUR 8158

Hijsbanden, rood 5 ton, twee laags met versterkte ogen. Groot trekbelastbaar polyester (PES)

	11	21	31	41	51
11	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00
21	1,60	3,20	4,80	6,40	8,00
31	2,40	4,80	7,20	9,60	12,00
41	3,20	6,40	9,60	12,80	16,00
51	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00
61	4,80	9,60	14,40	19,20	24,00
71	5,60	11,20	16,80	22,40	28,00
81	6,40	12,80	19,20	25,60	32,00
91	7,20	14,40	21,60	28,80	36,00
101	8,00	16,00	24,00	32,00	40,00

Certificeringen en normen



EN 1492-1

HOGE STERKTE POLYESTER BAND

Hoog en duurzaam polyester biedt weerbestendigheid en uitstekende stabiliteit op lange termijn. Het is goed bestand tegen zuren, oplosmiddelen en micro-organismen en behoudt zowel droog als nat dezelfde eigenschappen.

VEELZIJDIGHEID VAN GEBRUIK

Ideaal voor het hijsen van delicate lasten die beschadigd kunnen raken met stroppen of kettingen, of bij het werken in corrosieve omgevingen of waar er een risico is op elektrische geleiding.

TRACKABILITEIT

Het label, gemaakt van scheurbestendig materiaal, is omwikkeld met een transparante PVC-bescherming en draagt de naam van de fabrikant, het draagvermogen, de CE-markering, de batchcode en de seriële markering. Dit label is vaak onderhevig aan slijtage tijdens het gebruik en als de gegevens worden gewist of het label wordt

ASSORTIMENT BREEDTE EN KLEURCODE

Verkrijgbaar in verschillende lengtes en tonnages, geeft de kleurcode van de hijsbanden onmiddellijk de werklustlimiet aan; het aantal lijnen langs de lengte van de hijsbanden geeft het draagvermogen in ton aan.

Afmetingen




CE

Certificeringen en normen

EN 1492-1

Referenties

	Art.	L m	H mm	WLL ton
081580020	8158 2-T5	2	150	5
081580030	8158 3-T5	3	150	5
081580040	8158 4-T5	4	150	5
081580050	8158 5-T5	5	150	5
081580060	8158 6-T5	6	150	5
081580080	8158 8-T5	8	150	5
081580100	8158 10-T5	10	150	5
081580120	8158 12-T5	12	150	5

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

