



## ROBUR 8159

**zvedací pásy, hnědé 6t  
dvouvrstvé se zesílenými oky  
vysokozátěžový polyester (PES)**

	11	21	31	41	51
11	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00
21	1,60	3,20	4,80	6,40	8,00
31	2,40	4,80	7,20	9,60	12,00
41	3,20	6,40	9,60	12,80	16,00
51	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00
61	4,80	9,60	14,40	19,20	24,00
71	5,60	11,20	16,80	22,40	28,00
81	6,40	12,80	19,20	25,60	32,00
91	7,20	14,40	21,60	28,80	36,00
101	8,00	16,00	24,00	32,00	40,00

### Certifikace a normy



EN 1492-1

#### polyesterový pás s vysokou pevností v tahu

Vysoce pevný polyester nabízí odolnost vůči povětrnostním vlivům a vynikající dlouhodobou stabilitu. Má dobrou odolnost vůči kyselinám, rozpouštědům a mikroorganismům a zachovává si stejné vlastnosti za sucha i za mokra.

#### VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Ideální pro zvedání choulolistivých břemen, která by mohla být poškozena lanovými nebo řetězovými závěsy, nebo při práci v korozivním prostředí nebo tam, kde hrozí riziko vedení elektrického proudu.

#### TRACKABILITY

Štítek z materiálu odolného proti roztržení je zabalen do průhledné PVC ochrany a je na něm uveden název výrobce, nosnost, označení CE, kód šarže a sériové označení. Tento štítek je při používání často vystaven opotřebení, a pokud dojde k vymazání údajů nebo k přestřížení a ztrátě štítku, je nutné pásek vyměnit: dodatečná ochrana z PVC

#### ŠÍŘKA SORTIMENTU A BAREVNÝ KÓD

Dostupné v různých délkách a tonážích, barevný kód popruhu okamžitě identifikuje limitní pracovní zatížení; stejně jako počet čar podél délky popruhu udává jeho nosnost v tunách.

## Rozměry




CE

## Certifikace a normy

EN 1492-1

## Výsledky

	Art.	L m	H mm	WLL ton
081590020	8159 2-T6	2	180	6
081590030	8159 3-T6	3	180	6
081590040	8159 4-T6	4	180	6
081590050	8159 5-T6	5	180	6
081590060	8159 6-T6	6	180	6
081590080	8159 8-T6	8	180	6
081590100	8159 10-T6	10	180	6

**Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě**

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

