
ROBUR 8161

Élingue plate, 10t, orange, double couche, boutonnières renforcées, en polyester haute ténacité (PES)

La solution la plus utilisée dans de nombreux secteurs en raison de leur flexibilité, de leur légèreté, de leur maniabilité et de leur facilité d'utilisation.

Les élingues de levage ROBUR, conformes à la norme européenne EN1492-1, sont fabriquées en polyester de la plus haute qualité, à deux couches (10t) ou à quatre couches (20t) et avec des boucles renforcées pour une meilleure résistance à l'usure.



Certifications et normes :

CE EN 1492-1

POLYESTER HAUTE TÉNACITÉ

Le polyester haute ténacité offre une résistance aux intempéries et une excellente stabilité à long terme. Il présente une bonne résistance aux acides, aux solvants et aux micro-organismes et conserve les mêmes caractéristiques, qu'il soit sec ou humide.

POLYVALENCE D'UTILISATION

Idéale pour soulever des charges délicates qui pourraient être endommagées par des élingues en corde ou en chaîne, ou pour travailler dans des environnements corrosifs ou présentant un risque de conduction électrique.

TRACKABILITY

L'étiquette, fabriquée dans un matériau résistant à la déchirure, est enveloppée dans une protection en PVC transparent et porte le nom du fabricant, la capacité de charge, le marquage CE, le code de lot et le marquage de série. Cette étiquette est souvent soumise à l'usure pendant l'utilisation, et si les données sont effacées ou si l'étiquette est coupée et perdue, la bande doit être remplacée : la protection supplémentaire en PVC augmente la durée de vie du produit ! Le logo et le champ d'application du fabricant sont également marqués sur la bande pour une identification plus immédiate.

LARGEUR DE LA GAMME ET CODE COULEUR

Disponible en plusieurs longueurs et tonnages, le code couleur de la sangle identifie immédiatement la limite de charge de travail ; de même, le nombre de lignes sur la longueur de la sangle indique sa capacité de charge en tonnes.

ROBUR 8161

Élingue plate, 10t, orange, double couche, boutonnières renforcées, en

Fiche technique

Dimensions



Certifications et normes :

CE EN 1492-1

Références

	Art.	L m	H mm	WLL ton
081610030	8161 3-T10	3	300	10
081610040	8161 4-T10	4	300	10
081610050	8161 5-T10	5	300	10
081610060	8161 6-T10	6	300	10
081610080	8161 8-T10	8	300	10
081610100	8161 10-T10	10	300	10
081610120	8161 12-T10	12	300	10
081612030	8161 3-T20	3	300	20
081612040	8161 4-T20	4	300	20
081612050	8161 5-T20	5	300	20
081612060	8161 6-T20	6	300	20
081612080	8161 8-T20	8	300	20
081612100	8161 10-T20	10	300	20
081612120	8161 12-T20	12	300	20