




ROBUR 8161

Ιμάντες ανύψωσης, πορτοκαλί,
10t δύο στρώσεων, 20t
τεσσάρων στρώσεων,

Πιστοποιήσεις και Πρότυπα



EN 1492-1

πλέγμα πολυεστέρας υψηλής αντοχής

Ο υψηλής αντοχής πολυέστερ προσφέρει αντοχή στις καιρικές συνθήκες και εξαιρετική μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Έχει καλή αντοχή στα οξέα, τους διαλύτες και τους μικροοργανισμούς και διατηρεί τα ίδια χαρακτηριστικά ξηρό και υγρό.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Ιδανικό για την ανύψωση ευαίσθητων φορτίων που θα μπορούσαν να υποστούν ζημιά από σχοινιά ή αλυσίδες ιμάντες, ή όταν εργάζεστε σε διαβρωτικό περιβάλλον ή όταν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρικής αγωγής.

ΙΣΧΥΡΟΤΗΤΑ

Η ετικέτα, κατασκευασμένη από υλικό ανθεκτικό στο σχίσμο, είναι τυλιγμένη σε διαφανή προστασία από PVC και φέρει το όνομα του κατασκευαστή, τη χωρητικότητα φορτίου, τη σήμανση CE, τον κωδικό παρτίδας και τη σειριακή σήμανση. Αυτή η ετικέτα υπόκειται συχνά σε φθορά κατά τη χρήση και αν τα δεδομένα σβηστούν ή η

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Διατίθεται σε πολλαπλά μήκη και χωρητικότητες, ο χρωματικός κωδικός του ιμάντα προσδιορίζει αμέσως το όριο φορτίου εργασίας- καθώς και ο αριθμός των γραμμών κατά μήκος του ιμάντα υποδεικνύει τη χωρητικότητά του σε τόνους.

Διαστάσεις



CE

Πιστοποιήσεις και Πρότυπα

EN 1492-1

Αναφορές

	Art.	L m	H mm	WLL ton
081610030	8161 3-T10	3	300	10
081610040	8161 4-T10	4	300	10
081610050	8161 5-T10	5	300	10
081610060	8161 6-T10	6	300	10
081610080	8161 8-T10	8	300	10
081610100	8161 10-T10	10	300	10
081610120	8161 12-T10	12	300	10
081612030	8161 3-T20	3	300	20
081612040	8161 4-T20	4	300	20
081612050	8161 5-T20	5	300	20
081612060	8161 6-T20	6	300	20
081612080	8161 8-T20	8	300	20
081612100	8161 10-T20	10	300	20
081612120	8161 12-T20	12	300	20

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

